

SÄKERHETS DATABLAD

Silikonborttagning . Silikonfjerner . Silikoninpoistaja . Silicon remover

Omarbetad: 2013-12-18

Ersätter datum: 2012-11-30

Internt nr 23871clp

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	Silikonborttagning . Silikonfjerner . Silikoninpoistaja . Silicon remover
Ämnets namn	Nafta (petroleum), vätebehandlad tung
Synonymer	Hagmans Silikonborttagning S
CAS-NR.	64742-48-9;
EC NR.	265-150-3;
INDEX NR	649-327-00-6;

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING: Rengöringsmedel för avfettning innan applicering av grundfärg och topplack

Producentens artikelnummer

23871clp
23873clp
23874clp
23879clp

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

INHEMSK TILLVERKARE/IMPORTÖR

Företag	Hagmans Kemi AB
Adress	Box 112
Postnr / Ort	511 10 Fritsla
Land	Sverige/Sweden/Ruotsi/Szwecja
E-post	info@hagmans.se
Hemsida	www.hagmans.se
Tel	+46 (0)320-18900
Fax	+46 (0)320 72394

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon	Information	Öppettider
112	Begär Giftinformationscentralen	0 - 24
020 99 60 00.	Kemiakuten	0 - 24

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

DPD Klassning:	R10, Xn; R65, R66, R67
CLP Klassning:	Flam. Liq. 3;H226, Asp. Tox. 1;H304, STOT SE 3;H336, ;EUH066
Allvarligaste skadliga effekterna::	Brandfarlig vätska och ånga.Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

2.2 Märkningsuppgifter



Signalord: Fara

SÄKERHETSATABLAD

Silikonborttagning . Silikonfjerner . Silikoninpoistaja . Silicon remover

Omarbetad: 2013-12-18

Ersätter datum: 2012-11-30

Internt nr 23871clp

SAMMANSÄTTNING

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung (100 %)

H-fraser	
H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
EUH066	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

P-fraser	
P101	Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102	Förvaras oåtkomligt för barn.
P301/330/331	VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P310	Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P260	Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P210	Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.

VOC

EU gränsvärde för produkten (katt B/a): 850 g/l (2007). Produkten innehåller max 765 g/l VOC.

2.3 Andra faror

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Ämnesnamn	Reg.nr	EC Nr.	CAS-nr.	Konc.	DPD Klassificering	CLP Klassificering
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung		265-150-3	64742-48-9	100 %	Xn,R10 - R65 - R66 - R67	Flam. Liq. 3 H226 STOT SE 3 H336 Asp. Tox. 1 H304 EUH066

Fullständig text på R-, H- och EUH-fraser: se sektion 16

De EU-farobeskrivelser som nämns i CLP-klassificering är endast märkningsuppgifter.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

INANDNING

Frisk luft och vila. Vid andningsbesvär, ge konstgjord andning. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

FÖRTÄRING

Ge genast några matskedar matolja, grädde eller något annat med hög fetthalt, om den skadade är vid medvetande.FRANKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta genast läkare.

HUD

Ta av nedstänkta kläder. Tvätta huden med tvål och vatten. (Tvätta kläderna innan de används igen).

ÖGON

Avlägsna eventuella kontaktlinser.Skölj med rikligt med vatten tills irritationen försvinner. Kontakta läkare om irritation kvarstår.

GENERELLT

Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt

SÄKERHETS DATABLAD

Silikonborttagning . Silikonfjerner . Silikoninpoistaja . Silicon remover

Omarbetad: 2013-12-18

Ersätter datum: 2012-11-30

Internt nr 23871clp

krävs

Vid misstanke om aspiration genast till sjukhus. Se till att medicinsk personal vet vilket ämne det rör sig om och att dom vidtar nödvändiga skyddsåtgärder.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Släck med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma.

OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Använd ej direkt vattenstråle som kan sprida branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandfarligt. Ångorna är tyngre än luft och kan sprida sig längs marken till antändningskällor.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd tryckluftapparat och skyddskläder avsedda för brandbekämpning. Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Sörj för god ventilation. Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

METODER OCH MATERIAL

Absorbera med Vermikulit, torr sand eller jord och samla upp i behållare.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Information beträffande säker hantering se kapitel 7. Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8. Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning. Sörj för god ventilation. Mekanisk ventilation eller punktutsug kan behövas.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förpackningen förvaras väl tillsluten på en sval, väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Förvaras säkert och oåtkomligt för barn.

7.3 Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.2

SÄKERHETSDATABLAD

Silikonborttagning . Silikonfjerner . Silikoninpoistaja . Silicon remover

Omarbetad: 2013-12-18

Ersätter datum: 2012-11-30

Internt nr 23871clp

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för yrkesmässig exponering

Ämnesnamn	CAS-nr.	Intervall	ppm	mg/m ³	År	Anmärkningar
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung	64742-48-9	15 min.	100	600	2011	H
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung	64742-48-9	8 h	50	300	2011	H

H=Upptas lätt genom huden, C=Cancerframkallande, S=Sensibiliserande, R=Reproduktionsstörande, M=Medicinsk kontroll krävs för hantering av ämnet.

ÖVRIG INFORMATION OM GRÄNSVÄRDEN OCH ÖVERVAKNING

Innehåller ett ämne för vilket ett hygieniskt gränsvärde finns angivet.

8.2 Begränsning av exponeringen

LÄMPLIGA TEKNISKA KONTROLLÅTGÄRDER

Mekanisk ventilation eller punktutslug kan vara nödvändig. Rökning, förtäring av mat och dricka är inte tillåtet i arbetslokalen.

ÖGONSKYDD

Använd ögonskydd vid risk för direktkontakt eller stänk.

SKYDD AV HUDEN

Skyddskläder efter behov.

HANDSKYDD

Använd kemikalieresistenta skyddshandskar. Skyddshandskar (butylgummi, nitrilgummi).

ANDNINGSSKYDD

Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd med filter A.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

TILLSTÅND	Vätska.
FÄRG	Färglös.
LUKT	Karaktäristisk.
LÖSLIGHET I VATTEN	Olöslig i vatten.

Parameter	Värde/enhet	Metod / referens	Kommentar
pH (koncentrerad)	Data saknas		
pH (brukslösning)	Data saknas		
Smältpunkt	Data saknas		
Frys punkt	Data saknas		
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	140 °C		
Flampunkt	34 °C		
Avdunstningshastighet	Data saknas		
Brandfarlighet (fast form, gas)	Data saknas		
Antändningsgränser	Data saknas		
Explosionsgränser	0,7 - 7 %		
Ångtryck	20 mmHg		
Ångdensitet	Data saknas		
Relativ densitet	Data saknas		
Fördelningskoefficient	Data saknas		
Självantändningstemperatur	230 °C		
Sönderfallstemperatur	Data saknas		
Viskositet	Data saknas		

SÄKERHETS DATABLAD

Silikonborttagning . Silikonfjerner . Silikoninpoistaja . Silicon remover

Omarbetad: 2013-12-18

Ersätter datum: 2012-11-30

Internt nr 23871clp

9.2 Annan information

Parameter	Värde/enhet	Metod / referens	Kommentar
Densitet	765 kg/m ³		
VOC	765 g/l		

Kommentar nr	Kommentar
--------------	-----------

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inga kända data.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik uppvärmning, gnistor och öppen eld.

10.5 Oförenliga material

Undvik kontakt med starka oxidationsmedel.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga kända.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut oral toxicitet

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Akut dermal toxicitet

Avfettar huden vilket kan ge torr hud eller hudsprickor och vid långvarig eller upprepad kontakt risk för eksem.

Akut inhalationstoxicitet

Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Kan ge huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kan vara lätt irriterande.

Fara vid aspiration

Aspiration till lungorna vid kräkning eller förtäring kan förorsaka kemisk lunginflammation.

AVSNITT 12: Ekologisk information

SÄKERHETS DATABLAD

Silikonborttagning . Silikonfjerner . Silikoninpoistaja . Silicon remover

Omarbetad: 2013-12-18

Ersätter datum: 2012-11-30

Internt nr 23871clp

12.1 Toxicitet

EKOTOXICITET

Inga förväntade ekologiska effekter vid normal användning.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Förväntas vara biologiskt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ej bioackumulerande i vattenmiljöer.

12.4 Rörligheten i jord

Avdunstar snabbt till atmosfären.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

12.6 Andra skadliga effekter

Inga kända.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

GENERELLT

Deponera eller destruera i enlighet med myndigheters rekommendationer och gällande lagstiftning. Behandlas som farligt avfall.

AVFALLSGRUPP

EWC-koden utgör endast ett förslag, slutförbrukaren väljer en lämplig EWC-kod. 14 06 03 Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar. 20 01 13 Lösningssmedel. 20 01 29 Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

AVSNITT 14: Transport information

Produkten klassad som farligt gods: Ja

Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer	1263	14.4 Förpackningsgrupp	III
14.2 Officiell transportbenämning	FÄRGRELATERAT MATERIAL (nafta (petroleum) vätebehandlad tung)	14.5 Miljöfaror	-
14.3 Faroklass för transport	3		
Farotikett(er)	3		
Farlighetsnummer		Tunnelrestriktionskod	D/E

Transporter på inre vattenvägar (AND)

14.1 UN-nummer	1263	14.4 Förpackningsgrupp	III
14.2 Officiell transportbenämning	PAINTRELATED MATERIAL (Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy)	14.5 Miljöfaror	-
14.3 Faroklass för transport	3		
Farotikett(er)	3		
Miljörisk i tankfartyg			

SÄKERHETS DATABLAD

Silikonborttagning . Silikonfjerner . Silikoninpoistaja . Silicon remover

Omarbetad: 2013-12-18

Ersätter datum: 2012-11-30

Internt nr 23871clp

Sjötransport (IMDG)

14.1 UN-nummer	1263	14.4 Förpackningsgrupp	III
14.2 Officiell transportbenämning	PAINTRELATED MATERIAL (Nahphta (petroleum), hydrotreated heavy)		
14.3 Faroklass för transport	3	14.5 Miljöfaror	-
Farotikett(er)	3		
Sub Risk:			
IMDG-kod segregationsgrupp	A		
Marin förorening	Nej		
Ämnets namn(er) om marin förorening	-		
EMS:	F-E S-E		

Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 UN-nummer	1263	14.4 Förpackningsgrupp	III
14.2 Officiell transportbenämning	PAINTRELATED MATERIAL (Nahphta (petroleum), hydrotreated heavy)		
14.3 Faroklass för transport	3		
Farotikett(er)	3		

14.7 BULKTRANSPORT ENLIGT BILAGA II TILL MARPOL 73/78 OCH IBC-KODEN

Ej tillämpligt.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Deklarationsnummer

A-nr 345620-9

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

INFORMATION

Kemikaliesäkerhetsbedömning har inte gjorts

AVSNITT 16: Annan information

UTFÄRDAT: 2013-12-18

PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

Säkerhetsdatabladet är baserat på kända data vid revideringsdatumet.

Ändringar är gjorda under punkt: 1 - 16.

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

R10	Brandfarligt.
R65	Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
R66	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
R67	Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA H-FRASER

H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
EUH066	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.